

Tapis pastillé en rouleau

Le revêtement à pastilles

Composition : 100 % caoutchouc

Applications : locaux commerciaux et industriels, comptoirs, centres de tri, halls...

Avantages :

- antidérapant
- souple
- haute résistance à l'abrasion
- isolant phonique
- entretien aisé
- envers dépoli pour fixation adhésive

Coloris : - standard noir ou gris
- autres coloris : nous consulter

+ Info :

- version nitrile résistant aux graisses sur demande
- colle PU bi-composant disponible en stock : nous consulter

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
PAST100N3	1,0 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²
PAST120N3 (noir)	1,20 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²
PAST120G3 (gris)	1,20 x 10 m	3 mm	4,0 kg/m ²
Hauteur des pastilles : 1 mm - Diamètre des pastilles : 24 mm			



Tapis pastillé



Uniquement
référence 120N3

Tapis CHECKER

Le tapis caoutchouc industriel

Composition : 100 % caoutchouc

Applications : locaux commerciaux et industriels, comptoirs, centres de tri, halls, protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis...

Avantages :

- antidérapant
- souple
- haute résistance à l'usure et à la déchirure
- envers dépoli pour fixation adhésive

Coloris :

- noir ou gris
- autres coloris : nous consulter

+ Info :

- colle PU bi-composant disponible en stock : nous consulter



Checker



Checker 6



Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
CHECKER100N3	1,0 x 10,0 m	3 mm	4,3 kg/m ²
CHECKER140N3 (noir)	1,40 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m ²
CHECKER140N6 (noir)	1,40 x 10 m	6 mm	8,4 kg/m ²
CHECKER140G3 (gris)	1,40 x 10 m	3 mm	3,9 kg/m ²
CHECKER140N3NBR (nitrile)	1,4 x 10 m	3 mm	4,3 kg/m ²